



VIRAX BORGHI ITALIA® *since 1906*

SCHEMA TECNICA: **TRANSVIR 50BL**

KRAFT 100% cellulosa BIANCA non trattato, con una superficie lucida e compatta che lo rende idoneo a recepire inchiostri sublimatici senza che questi penetrino troppo a fondo nelle fibre, garantendo un buon rilascio durante il transfer

Adatta alla stampa con inchiostri sublimatici a base acqua

SPECIFICHE TECNICHE

- GRAMMATURA	50 gr/mq
- SPESSORE	70 mc
- LUNGHEZZA ROTOLI	280 mt
- Ø INTERNO BOBINA	3"
- ALTEZZE DISPONIBILI	162 cm

SUGGERIMENTI D'USO

- APPLICAZIONE	Transfer su tutti i tessuti in poliestere, in particolar modo quelli per abbigliamento e per interni Ottima laddove non ci sono carichi inchiostro importanti Transfer con calandra
- TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	Varia in base al tessuto e si consigliano test preventivi prima dell'utilizzo. In generale si applica a una temperatura di 195 - 205 ° C per 45 - 60 secondi
- VANTAGGI	Buon tempo di asciugatura Buona definizione dei dettagli di stampa Buon rilascio dell'inchiostro Nessun effetto di sdoppiamento dopo il transfer Ottima stabilità dimensionale

STOCCAGGIO

- La carta teme l'umidità.
- Si consiglia l'utilizzo della stessa in un ambiente con un'umidità relativa del 45% e 23° C.
- Lasciare la carta senza imballo prima di utilizzarla.
- Durata: oltre due anni se conservata in ambiente idoneo e nell'imballo originale

SE RICHIESTI SI FANNO ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI

VIRAX BORGHI ITALIA S.R.L.

Sede: Via Edison, 2 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26922041 - virax@virax.it

Filiale Veneto: Via dell'Artigianato, 13 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 720155

Filiale Centro Italia: Z.na Industriale Vallecupa 64010 Colonnella (TE) - Tel. 0861 749563

Filiale Toscana: Via Provinciale di Mercatale, 140 50059 Vinci (FI) - Tel. 335 6570468